

仕 様 書

1 名称

テーブル 他

2 仕様及び数量

下記①～⑫または、同等品条件に合致する仕様であること。

	品名	メーカー	型名	色	数量
①	平行スタックテーブル（幕板付き・棚なし）	アイチ	FLP-L-1545B-BK	LW83	14台
②	矩形天板 十字脚テーブル W600 D750 H730	アイチ	DT-P19-6075/	GMB-T185N	4台
③	丸型天板丸脚テーブル Φ900 H718	アイチ	DT-P17-900Φ/	SSB-T185N	1台
④	角形天板T字脚テーブル W1500 D750 H720	コクヨ	MT-V157	E6AMP2-C	1台
⑤	丸型天板丸脚テーブル Φ450 H620	コクヨ	TFK-SC0404KM	6AV54	1台
⑥	正方形天板丸脚テーブル 450角 H620	コクヨ	TFK-SS0404KM	6AV54	1台
⑦	会議用テーブル角型 W1800 D600 H700 851-046 ナチュラル	JOINTEX	YH-R1860	NA	1台
⑧	カウンターテーブル	弘益	ASO-CT1845B	NA	5台
⑨	スクエアタイプテーブル	弘益	FDC-1212W	NA	1台
⑩	アルトピアツツァ 片面テーブル H720 W2000 D600	オカムラ	MB2NKL	MW73	2台
⑪	丸型 ミーティングテーブル H1000 Φ900	オカムラ	87ACBJ	MES3	1台
⑫	SE ハイカウンター 棚無しタイプ	オカムラ	48ED4A	MX5D	1台

※ 同等品で見積る場合には、入札書提出期限の前日までに同等・規格確認書を作成のうえカタログ等と共に持参し、発注担当に承認及び押印を得ること。

また、当該確認書は入札書とともに提出すること。

【同等品条件①】

- ・外形寸法は、W1500mm×D450mm×H700mm（±10mm以内）であること。
- ・天板はメラミン樹脂化粧板貼り、フラッシュ構造の耐久性のあるものであること。
- ・天板エッジは、ABS樹脂エッジ、脚はスチール焼付塗装であること。
- ・レバーは手にフィットする曲面設計で、軽いタッチで簡単に操作ができ、1つの操作で天板の折りたたみ(跳ね上げ式により)が可能なレバーがテーブルの左右に2箇所ついていること。
また、回転機構部がスチールと樹脂でフルカバーされている等、天板の跳ね上げ時に手ばさみがない安全な構造であること。
- ・天板の色はライトウッド系または同系色であること。
- ・天板のたわみを抑える構造であること。
- ・脚フレームはブラック系であること。
- ・後脚（着席側）の脚間は1325mm以上であること。
- ・後脚キャスターにアジャスト機能を装備し、床面の不陸調整ができるものであること。
- ・スタック奥行(スタック収納する際の天板と天板の間隔)は130mm程度以下とする。
- ・スムーズに移動できる双輪キャスターであり、うち2個以上にはストッパーが付いていること。
- ・幕板付、棚なしであること。
- ・製品はグリーン購入法適合商品とし、JOIFA基準に準拠した安全性及び保証を持ったものとする。

【同等品条件②】

- ・外形寸法は、W600mm×D750mm×H730mm（±10mm）以内であること。
- ・天板はメラミン樹脂化粧板貼り、樹脂エッジで、脚はスチール、粉体塗装であること。
- ・天板の色はライトウッド系または同系色であること。
- ・脚フレームはブラック系で十字脚であること。
- ・製品はグリーン購入法適合商品とし、JOIFA基準に準拠した安全性及び保証を持ったものとする。

【同等品条件③】

- ・ 寸法はW900mm×D900mm×H718mm（±10mm）以内であること。
- ・ 天板はメラミン樹脂化粧板貼り、樹脂エッジで、脚はスチール、粉体塗装であること。
- ・ 天板の色はライトウッド系または同系色であること。
- ・ 脚フレームはブラック系、丸足であること。
- ・ 製品はグリーン購入法適合商品とし、JOIFA基準に準拠した安全性及び保証を持ったものとする。

【同等品条件④】

- ・ 寸法はW1500mm×D750mm×H720mm（±10mm）以内であること。
- ・ 天板はメラミン化粧板貼り、ABS樹脂エッジ、厚みは25mm以上とする。
- ・ 脚部はスチール丸パイプ(Φ50.8mm以上)支柱で、脚ベースはアルミダイカスト、焼付塗装仕上げであること。
- ・ 脚部はT字脚で、薄型キャスター脚（ナイロン、ストッパー2個以上付き）であること。
- ・ ストッパーはスイッチを前から押す操作でフリーとロックを切替でき、ロックをかけると、前後の車輪と首振りすべて同時にロックできること。
- ・ 天板色をラステックミディアム（木目調）または同等色とし、脚はブラックとする。
- ・ 製品はグリーン購入法適合商品とし、JOIFA基準に準拠した安全性及び保証を持ったものとする。

【同等品条件⑤】

- ・ 寸法はW450mm×D450mm×H620mm（±5mm）以内であること。
- ・ 天板は円形のメラミン化粧板貼り、色合いは濃い茶系の木目柄、エッジは同色のABS樹脂であること。
- ・ 天板の厚みは25mm以上であること。
- ・ 脚部の支柱はスチールパイプの焼付塗装、ベースは丸型のスチール焼付塗装であり、色はブラックとする。
- ・ 製品はグリーン購入法適合商品とし、JOIFA基準に準拠した安全性及び保証を持ったものとする。

【同等品条件⑥】

- ・ 寸法はW450mm×D450mm×H620mm（±5mm）以内であること。
- ・ 天板は正方形のメラミン化粧板貼り、色合いは濃い茶系の木目柄、エッジは同色のABS樹脂であること。
- ・ 天板の厚みは25mm以上であること。
- ・ 脚部の支柱はスチールパイプの焼付塗装、ベースは丸型のスチール焼付塗装であり、色はブラックとする。
- ・ 製品はグリーン購入法適合商品とし、JOIFA基準に準拠した安全性及び保証を持ったものとする。

【同等品条件⑦】

- ・ 寸法はW1800mm×D600mm×H700mm（±10mm）以内であること。
- ・ 天板はメラミン化粧板貼り、色合いは明るい木目調のナチュラル系で、エッジはオレフィン系樹脂であること。
- ・ 天板の厚みは28mm以上であること。
- ・ 脚部の支柱はΦ31.8mm以上のスチールパイプのクロームメッキ塗装
- ・ 脚間は1692mm以上であること。
- ・ アジャスターが付き、高さ調整ができること。

【同等品条件⑧】

- ・ 寸法はW1800mm×D450mm×H720mm（±10mm）以内であること。
- ・ 片面のカウンタータイプで、天板の色は明るい木目調のナチュラル系であること。
- ・ 天板は抗ウィルスメラミン化粧板でエッジは抗ウィルスABSエッジ、裏面材も抗ウィルスバッカー仕様であること。
- ・ 天板の厚みは22mm以上であること。
- ・ 脚部はスチール粉体塗装のブラック色で、パネル無し長方形フレーム脚であること。
- ・ 製品はグリーン購入法適合商品で、SIAA登録製品であること。

【同等品条件⑨】

- ・ 寸法はW1200mm×D1200mm×H720mm（±10mm）以内であること。

- ・天板はメラミン化粧板貼り、色合いは明るい木目調のナチュラル系で、エッジはABS樹脂であること。
- ・脚部の支柱はスチールの粉体塗装で、ホワイト色の4本脚であること。

【同等品条件⑩】

- ・寸法はW2000mm×D600mm×H720mm（±10mm）以内であること。
- ・片面のテーブルタイプで、天板の色は濃い木目調のラステックパイン系であること。
- ・天板・エッジはメラミン化粧板であること。
- ・天板の厚みは40mm以上であること。
- ・脚部はスチール塗装のブラック色で、パネル無し長方形フレーム脚であること。
- ・脚部にはアジャスターが付いていること。
- ・製品はグリーン購入法適合商品とし、JOIFA基準に準拠した安全性及び保証を持ったものとする。

【同等品条件⑪】

- ・寸法はW900mm×D900mm×H1000mm（±5mm）以内であること。
- ・天板は円形のメラミン化粧板貼りで、色合いは濃い茶系の木目柄ラステックパイン系、エッジはABS樹脂であること。
- ・天板の厚みは27mm以上であること。
- ・脚部の支柱はスチールパイプの焼付塗装、ベースは十字脚型のスチール焼付塗装であり、色はブラックとする。
- ・脚部にはアジャスターが付いていること。
- ・製品はグリーン購入法適合商品とし、JOIFA基準に準拠した安全性及び保証を持ったものとする。

【同等品条件⑫】

- ・寸法はW1800mm×D450mm×H1000mm（±10mm）以内であること。
- ・ハイカウンターで、天板の色は明るい木目調のプライズウッドライト系であること。
- ・フロントパネルと本体はネオホワイト系であること。
- ・棚なしタイプであること。
- ・天板はメラミン化粧板、縁材はABS樹脂、フロントパネルはスチール塗装仕上げであること。
- ・脚部にはアジャスターが付いていること。
- ・製品はグリーン購入法適合商品とし、JOIFA基準に準拠した安全性及び保証を持ったものとする。

3 納入期限

令和7年3月14日（金）

4 納入及び検査場所

一般財団法人札幌市交通事業振興公社 路面電車部運行管理課
札幌市中央区南21条西16丁目2-20 電車事業所 新庁舎内

5 連絡先

一般財団法人札幌市交通事業振興公社 路面電車部運行管理課 増田
TEL (011)- 551 - 3944 FAX (011)- 551 - 0832

6 その他

- (1) 納入に際しては、担当課と事前に打合せすること。
- (2) 不要な梱包材等は受注者が持ち帰ること。
- (3) 指定した場所に、使用できる状態で納品すること。配置場所は、発注者から別途指示する。
- (4) 同等品の確認には時間がかかるため、時間に余裕をもって申請すること。
- (5) 契約履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明を求めることがある。
この場合、出荷引受書の提出が可能なが契約（発注）条件となる。
- (6) 支払いは、納品検査完了後に請求書に基づき1回払いとする。