

# 仕 様 書

## 1 名称

ローパーテーション 他

## 2 仕様及び数量

下記①～⑰または、同等品条件に合致する仕様であること。

※ただし、①～⑨と、⑩～⑰はそれぞれ同一メーカーの商品であること。

	品名	メーカー	型名	色	数量
①	モル木目パネル H1800 W1200 鋼板	ライオン	PP-1812	E-232P	4枚
②	モル木目パネル H1800 W1000 鋼板	ライオン	PP-1810	E-232P	3枚
③	モル木目パネル H1800 W900 鋼板	ライオン	PP-1809	E-232P	10枚
④	モル木目パネル H1800 W450 鋼板	ライオン	PP-1804	E-232P	4枚
⑤	エンドカバーセット H1800	ライオン	PT-18EC	203	8本
⑥	直線ポールセット H1800	ライオン	PT-18SP	203	12本
⑦	Rポールセット H1800	ライオン	PT-18RP	203	5本
⑧	壁面レール H1800	ライオン	PT-18HL	203	2本
⑨	安定脚 エンド用 (片面)	ライオン	PT-KEB	203	1個
⑩	fore 片面 エンド <sup>ハ</sup> ネ <sup>ル</sup> W320 H1835	コクヨ	PFRP-SL03M-6A	KN1S1	1枚
⑪	fore 片面 エンド <sup>ハ</sup> ネ <sup>ル</sup> W320 H1835	コクヨ	PFRP-SR03M-6A	KN1S1	1枚
⑫	fore 片面中間 <sup>ハ</sup> ネ <sup>ル</sup> W800 H1835	コクヨ	PFRP-SJ08M	KN1S1	3枚
⑬	fore 片面中間 <sup>ハ</sup> ネ <sup>ル</sup> W960 H1835	コクヨ	PFRP-SJ10M	KN1S1	1枚
⑭	連結金具 1WAY+キャップセット	コクヨ	PFR-J-S-E6A1		4個
⑮	連結金具 2WAY+コーナーカバーM	コクヨ	PFRJ-LM-6A	KN1S1	1個
⑯	床固定金具	コクヨ	SJKA-GK	BK1	4個
⑰	壁固定金具	コクヨ	PFRA-W	BK1	1個

※ 同等品で見積る場合には、入札書提出期限の前日までに同等・規格確認書を作成のうえカタログ等と共に持参し、発注担当に承認及び押印を得ること。また、当該確認書は入札書とともに提出すること。

### 【パネル同等品共通条件】

- ・①～⑨までと、⑩～⑰はそれぞれ同一メーカーの商品であること。

### ※ (①～⑨同等品共通条件)

- ・パネル厚は50mm(±5mm)以内であること。
- ・商品は鋼板に木目をプリントしたもので、フレームも木彫を選択できること。
- ・パネルの色はライトメイプル系または同系色で、フレームの色はミディアムメイプル系または同系色であること。
- ・パネルにマグネットを使用できること。
- ・再生材を使用していること。
- ・木目プリントはメラミン焼付塗装であること。
- ・製品はグリーン購入法適合商品とし、JOIFA基準に準拠した安全性及び保証を持ったものとする。

### 【①～⑨同等品パネルサイズ条件】

仕様パネルは下記サイズであること。

- ①W1200mm×H1800mm
- ②W1000mm×H1800mm
- ③W 900mm×H1800mm
- ④W 450mm×H1800mm

【①～⑨同等品接続部材条件】

※フレームはすべてミディアムメープルとする。

使用パネルに取付られる下記と同等の仕様部材を選択すること。

- ⑤エンドカバーセット パネルの端部に取り付ける化粧カバーのセット部材で、H1800mm用であること。
- ⑥直線ポールセット パネルを直線で接続する際の連結ポールセットで、H1800mm用であること。
- ⑦Rポールセット パネルを90° L型に接続する際の連結ポールセットで、H1800mm用であること。
- ⑧壁面レール パネル脚の設置不要で、パネルを壁面に取り付けて固定できるようにするもの。  
H1800mm用であること。
- ⑨安定脚 エンド用(片面) 直線で接続したパネルを安定させる補強部材で、パネルからの飛び出しが135mm以内であること。

- ・パネル厚は62mm(±5mm)以内であること。
- ・パネルの表面材はクロス、ポリウレタンフォームであること。
- ・芯材はMDF、パーティクルボードであること。
- ・連結金具はスチール焼付塗装、連結金具カバーはABS樹脂製品であること。
- ・コーナーカバーはクロス、樹脂押出材を使用し、アジャスターは樹脂製であること。
- ・アジャスターの調整範囲は12mm以内であること。
- ・人の声に多く含まれる周波数帯域(500～1000Hz)の吸音率が0.48～1.04であること。
- ・製品はグリーン購入法適合商品とし、JOIFA基準に準拠した安全性及び保証を持ったものとする。

【⑩～⑬同等品パネルサイズ条件】

仕様パネルは下記サイズであること。

- ⑩W320 H1835mm
- ⑪W320 H1835mm
- ⑫W800 H1835mm
- ⑬W960 H1835mm

【⑭～⑰同等品接続部材条件】

使用パネルに取付られる下記と同等の仕様部材を選択すること。

- ⑭連結金具 直線でパネルを連絡する際に使用する金具
- ⑮連結金具 L型にパネルを連結する際に使用する金具+コーナーにかぶせるカバー
- ⑯床固定金具 パネルの倒壊を防ぐために床に固定する金具
- ⑰壁固定金具 パネルを壁面に固定する際に使用する金具

3 納入期限

令和7年3月14日(金)

4 納入及び検査場所

一般財団法人札幌市交通事業振興公社 路面電車部運行管理課  
札幌市中央区南21条西16丁目2-20 電車事業所 新庁舎内

5 連絡先

一般財団法人札幌市交通事業振興公社 路面電車部運行管理課 増田  
TEL (011)- 551 - 3944 FAX (011)- 551 - 0832

6 その他

- (1) 納入に際しては、担当課と事前に打合せすること。
- (2) 不要な梱包材等は受注者が持ち帰ること。
- (3) 指定した場所に、使用できる状態で納品すること。
- (4) 同等品の確認には時間がかかるため、時間に余裕をもって申請すること。
- (5) 契約履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明を求めることがある。  
この場合、出荷引受書の提出が可能なことが契約(発注)条件となる。
- (6) 支払いは、納品検査完了後に請求書に基づき1回払いとする。